

ALFILL BETON PRIMER BRÜT BETON ASTARI

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Beton Primer, sıva uygulamalarından önce yüzey adheransını artırarak, yüzey emiciliğini dengeler. Sıva için oluşturduğu güçlü tutunma zeminiyle sıvada çatlama ve dökülme riskini en aza indirir. Hızlı ve kolay uygulaması sayesinde sıvaya geçişte zaman tasarrufu sağlar.

İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde astar olarak, alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında, tavana sıvaları öncesinde aderansı arttıran astar olarak kullanılır.



Avantajları

- Su bazlıdır, kokusuzdur ve iç mekânlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek aderans sağlar
- İşlenebilirliği artırır.
- Emici yüzeylere uygulanacak çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulandığında harcın su kaybetmesini önler.
- Neme karşı direnç sağlar.
- Renklidir; uygulama kolaylığı sağlar.

Ambalaj: 12 kg'lık plastik kovalar

Teknik Özellikler

Görünüm:	Mavi renkli akrilik dispersiyon
Yoğunluk (Seyreltilmemiş):	1,48kg/lit.
Su Karıştırma Oranı:	4-6 lt su / 12 kg ürün
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arasında
Kuruma Süresi:	1-2 saat
Kürlenme Süresi:	24 saat
Servis Sıcaklığı:	-30°C / +80°C

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin kürlenmesine dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi toz, kar, kürlenme bileşiği, deterjan, kalıp ayırıcı yağlar ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmelidir.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

ALFILL BETON PRIMER BRÜT BETON ASTARI

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Harcın Hazırlanması

12 kg. ALFILL BETON PRIMER – BETONPRIMER Brüt Beton Primeri “kovaya 4-6 litre su ile düşük devirde bir mikser ile inceltiirerek homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. İnceltiilmiş BETONPRIMER dokulu rulo ile yüzeye uygulanır. Uygulamadan sonra 60-120 dakika arasında kurur. 24 saat sonra üzerine çimento veya alçı esaslı sıva yapılabilir.

Tüketim

100 – 300 gr./m² (Uygulama yüzeyine göre değişir)

Depolama koşulları

Açılmamış ambalajında 12 kg'lık plastik kovalarda 12 ay saklanabilir. Kullanmadan önce iyice karıştırın. Donmaya karşı koruyun.

Dikkat

+ 5°C'nin altında ve + 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçının. Donmuş alanlarda, 24 saat içinde donma riski olan yerlerde veya doğrudan güneş ışığına ve rüzgara açık alanlarda uygulama yapmaktan kaçının. Çalışırken ürünü ara sıra karıştırın. Uygula sırasında kaptaki malzemeyi 15 dk uzun bir süre bekletilirse tekrar kullanırken karıştırınız.

Sağlık ve Güvenlik

Gıda ürünlerinin depolanması ve işlenmesi sırasında tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, cilt, gözler ve ağız muhafaza edilmelidir. Kazara yutulması halinde tıbbi yardım alın. Ciltle temas ederse bol su ile yıkayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr