

ALFILL UNIVERSAL SATIN PLASTER**Elyaf Takviyeli Çimento Esaslı Saten Sıva Harcı**

Beyaz

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ**Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı**

Mineral yüzeylerde yüksek yapışma sağlayan Universal Satin Plaster, boyama öncesi pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Uzun uygulama süresi sayesinde rahatlıkla ve israf olmadan kullanılabilir.

İç ve dış mekanlarda geleneksel ve hazır çimento esaslı sıva uygulamalarında ince bitirme sıvası olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda, duvarlarda ve tavanlarda uygulanabilen sıvadır. Bitirme sıvası olarak veya dekoratif uygulamalarda kullanılabilir.

**Avantajları**

- Son kat kaplama için pürüzsüz bir yüzey sağlar.
- Kolay ve hızlı bir şekilde kullanılabilir.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez.
- Esnektir. Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz.
- Su buharı difüzyonuna izin verir.
- Üzerine doğrudan boya uygulanabilir.
- Son kat malzemesidir.

Ambalaj: 20 kg Kraft-Kağıt Torba**Teknik özellikler**

Görünüm:	Gri veya Beyaz Toz
Toz Yoğunluğu:	1,45 kg/lit
Su Karıştırma Oranı:	5,5-7,5 lt Su / 20 kg toz
Dinlenme Süresi:	5 dakika
Kap Ömrü:	Yaklaşık 2 saat
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası
Eğilme Dayanımı:	> 1.5 N / mm ² (EN 196-1)
Basınç Dayanımı:	> 5 N/mm ² (EN 12190)
Servis Sıcaklığı:	-20°C / +70°C

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtypiinsaat.com.tr

www.mrtypiinsaat.com.tr

ALFILL UNIVERSAL SATIN PLASTER

Elyaf Takviyeli Çimento Esaslı Saten Sıva Harcı

Beyaz

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gün öncesinde Alfill Tamirfil tamir harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik Primerfil astar ile uygulama yapılması gereklidir. Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır

Harcın Hazırlanması

20 kg “ALFILL UNIVERSAL SATEN PLASTER Elyaf Takviyeli Çimento Esaslı Saten Sıva ortam sıcaklığında ki 5,5 – 7,5 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli mikser ile topaklanma kalmayınca kadar karıştırılır. Sonra 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır. Kaptaki karışım 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama:

Malzeme mala veya puskurtme makinesi ile uygulanmalı, esit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır. Uygulama sonrası yüzey master ile düzeltilmelidir. İnce sıva uygulaması 6mm'yi geçmemelidir. yüzey kuruma süresi geçmeden mala ile pğerdahlanarak düzeltilmelidir. Boya için hava şartlarına ve uygulama kalınlığına bağlı olarak en az 10 gün beklemek gerekir. Farklı malzeme geçişlerinde sıva filesi, köşelerde sıva profilleri kullanılmalıdır.

Tüketim

1,4 – 1,7 kg / m² (Uygulama yöntemine göre değişir)

Depolama koşulları

Açılmamış orjinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Üst üste en fazla 8 sıra istiflenebilir. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru ve rutubetsiz ortamda saklayınız. Patlamış ya da açılmış torbalar ilk etapta tüketilmelidir.

Dikkat:

+5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçının. Donmuş alanlarda, 24 saat içinde donma riski olan yerlerde veya doğrudan güneş ışığına ve rüzgara açık alanlarda uygulama yapmaktan kaçının. Uygulamadan sonra çimento donana kadar (yaklaşık 1 hafta) kar yağıışı veya şiddetli soğuk olmamasına dikkat edin. Son kullanma tarihi geçmiş harca toz ve su eklemeyin.

Uzun süre güneşte kalarak özelliğini kaybetmiş termal levhaları kullanmamaya dikkat edin.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr